



Excellence is our Passion

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 00043

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis numeris:

CM 17 „STOP DUST“

Geresnių savybių ypač elastingi cementiniai klijai pasižymintys mažu slinkimu ir ilgesniu koregavimo laiku (C2TE S1)

2. Tipo, partijos arba serijos numeris ar kitas statybinį produktą leidžiantis identifikuoti elementas:

serijos numeris spausdinamas ant produkto pakuotės

3. Statybinio produkto naudojimo paskirtis arba paskirtys, nurodomos remiantis taikytiniais darniaisiais techniniais standartais:

Skirti keraminėms, cementinėms ir akmenų masės (išskyrus marmurą) plytelėms tvirtinti prie besideformuojančio pagrindo. Galima naudoti vidaus ir lauko sąlygomis.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas komercinis ženklas bei kontaktinis adresas:

ant produkto nurodomas gamintojas:

**„Henkel Polska“ Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa (Varšuva)**

**Stąporkow gamykla
26-220 Stąporkow
Stara Góra**

Produktas gaminamas:
**Dzierżoniow gamykla
58-200 Dzierżoniow
ul. Pieszczyka 6**

**Wrząca gamykla
64-905 Stobno**

5. Jei taikytina, įgaliotos atstovybės pavadinimas ir adresas:

netaikytina

6. Statybinio produkto darbinių charakteristikų pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema Nr. 3

7. Darnieji standartai, susieti su statybinio produkto atitikties deklaracija:

EN 12004 2007 + A1 : 2012

Plytelių klijai. Reikalavimai, atitikties įvertinimas, klasifikavimas ir žymėjimas

Pavadinimas ir identifikacinis numeris:

**Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych
Oddzial Szlada i Materialow Budowlanych w Krakowie
Notifikuota įstaiga Nr. 1487**

Kontrolė:

**Produkto tipo nustatymas vykdant tipo bandymus
(naudojant gamintojo bandymams pateiktus pavyzdžius).**

8. Europos techninio įvertinimo dokumentai, išleisti šios atitikties deklaracijos statybiniam produktui:
nėra

9. Deklaruojamos charakteristikos:

Esminės charakteristikos	Reikšmės	Techninės specifikacijos
Reakcija į ugnį	F klasė	PN-EN 13501-1
Kenksmingos medžiagos		Žr. medžiagos saugos duomenų lapą *
Sukibimo stipris:		
pradinis stipris	≥ 1,0 N/mm ²	Pagal EN 1348:2007, 8.2
Patvarumas:		
sukibimas po panardinimo į vandenį	≥ 1,0 N/mm ²	Pagal EN 1348:2007, 8.3
sukibimas po terminio sendinimo	≥ 1,0 N/mm ²	Pagal EN 1348:2007, 8.4
sukibimas po užšaldymo ir atšildymo ciklų	≥ 1,0 N/mm ²	Pagal EN 1348:2007, 8.5
Atviras laikas: sukibimas	≥ 0,5 N/mm ² po ne mažiau kaip 30 minučių	EN 1346
Slinkimas	≥ 0,5 mm	EN 1308
Šoninės klijų deformacijos	≥ 2,5 mm < 5 mm	EN 12002

* medžiagų saugos duomenų lapai pateikti adresu www.ceresit.pl

10. 1 ir 2 punktuose nurodytas produktas atitinka 9 punkte nurodytas darbinės charakteristikas.

Už šioje atitikties deklaracijoje pateiktus duomenis visą atsakomybę prisiima 4 deklaracijos punkte nurodytas gamintojas.

Pasirašė gamintojo atstovai:

Mariusz Garecki

Kokybės kontrolės ir užtikrinimo
vyresnysis specialistas
(vardas, pavardė ir pareigos)

Piotr Urynek

Kokybės kontrolės skyriaus vadovas
(vardas, pavardė ir pareigos)

Staporkow, 2013-07-01

(pasirašymo vieta ir data)