



4630 aqua-flex 2K membrana



2-jų komponentų cementinė, lanksti hidroizoliacinė membrana vidaus ir lauko darbams, drėgnose patalpose, pavyzdžiui: voniose, pramoninėse virtuvėse, terasose, balkonuose ir t.t.

- Atspari cheminėms medžiagoms, tinkama maisto pramonei ir maudymosi aplinkoje.
- Geras sukibimas su visais kietais mineraliniais paviršiais
- Puikus pagrindas klijuoti keramines plyteles

4630 Aqua-FLEX 2K membrana yra tinkama drėgnų patalpų hidroizoliacijai, kaip namų voniose, pramoninėse maisto pramonės vietose, pramoninėse virtuvėse, ant terasų ir balkonų kur yra betoniniai pagrindai ir pan.

4630 Aqua-FLEX 2K membrana tiekiamas 10 kg kibirėliuose.



Naudojimo sritys

- Sienos
- Grindys
- Baseinai
- Drėgnos patalpos viešose pirtyse
- Maisto pramonė
- Balkonai
- Terasos
- Viduje
- Išorėje

Pagrindai

- Betoninės grindys
- Išlyginimo junginiai
- Betoniniai pagrindai
- Tinkuotas mūras

Prekės aprašymas

2-jų komponentų, lanksti, cemento pagrindu hidroizoliacijos membrana ant kietų mineralinių paviršių.

Tekniset tiedot

Tankis	1,5
Gaminio charakteristikos kaip LT 14891	CM02P
Acc. LT 14891 yra produktas	
Atsparus vandeniui, taikant min.	1,5 kg/m ²
Lankstus taikant min.	2,0 kg/m ²
Deformacijos	min 0,75 mm
Puodo	1–2 h
Džiovinimo 18°C	
Paviršius sausas, paruoštas kitą sluoksnį	2–3 h
Tolesniam paviršiaus apdorojimui	6 h
Maks. apkrova	7 dienos
Rekomenduojama darbinė temperatūra (milteliai ir vanduo)	10–20°C
Išėiga	
Vonios (1-2 sluoksniai)	1,5–2,0 kg/m ²
Sienos (1-2 sluoksniai)	1,8–2,5 kg/m ²
Balkonai, virtuvės(2-3 sluoksniai)	2,2–3,5 kg/m ²

Naudojimo sritys

Taikomas visoms stabilų cementinių paviršių pagrindams, drėgnose patalpose kaip vonios kambariuose, komercinių virtuvių, pramoninėse drėgnose patalpose, taip pat terasoms ir balkonams. Taip pat tinka kaip paviršiaus apsaugos betoninių konstrukcijų, fasadų, kaminų ir pamatų paviršiams. Baseinams naudojamas 4650 AquaStop flexible.

Pagrindai

Betoniniai, gipso ir panašus mineraliniai paviršiai.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas ir be laisvų dalelių. Skylės, įtrūkimų ir pan. turi būti suremontuoti vandeniui atspariu skiediniu / užpildu. Jis turėtų būti be purvo, tepalų, riebalų, dažų, klijų likučių, ir tt. Sausi ir sugeriantys paviršiai gruntuojami 4180 primer prieš tepant 4630 Aqua-FLEX 2K membraną. Sekite grunto pakuotės instrukcijas. asennetaan märkään 4630 aqua-flex 2K

vedeneristeeseen ja päälle levitetään vielä yksi kerros. Parvekkeilla ja terasseilla käytä mira 4502 vapourbandia.

Jeigu yra pagrindo judesių riziką, kaip sujungimų, perėjimų, grindų / sienos kampas ir pan, hermetiškumui naudojamas 4502 vapourband. 4526 safecoat band / mira vapourband yra montuojamas tiesiai į drėgną masę ir vėliau tepama 4630 aqua-FLEX 2K membrana. Terasose ir balkonuose naudokite vapourband.

Darbo eiga

Milteliai pilami į skysti ir išmaišomi. Naudokite spiralinį maišytuvą ir 2 min. minutes maišome iki vienalytės masės. Tepti su trumpo plauko voleliu / teptuku ar purkštuvu. Purškiant rekomenduojama palyginti šepetiu. Tepti 1–2 sluoksnius iki 1,5–2,0 kg / m² vonios kambarėje ir min.

2 sluoksniai ant terasos, balkono, didelėms virtuvėms ir pramonėms patalpoms, viso 2.2–3.0 kg / m². Sąnaudos priklauso nuo pagrindo lygumo. Prieš tepant kitą sluoksnis, paviršiaus turi būti sausas.

Užtepta membrana turi būti apsaugota nuo lietaus / vandens min. vieną dieną. Tose vietovėse, kuriose vyksta intensyvus eismas, membranos paviršius turi būti apsaugotas keraminėmis plytelėmis ar panašią patvaria paviršiaus danga. Taikant membraną lauke ar šiltoje patalpoje, mira 4500 vapourmate audinys turi būti integruotas į membranos sluoksnį.

Darbo higiena

MALkode 00-1 (1993)

4630 Aqua-FLEX 2K membrana pagaminta iš specialaus cemento ir nereikalauja ženklavimo. Prašome kreiptis į MSDL.

Išfasavimas

10 kg plastikinė kibirą.

Sandėliavimas ir transportavimas

Laikyti ir transportuoti sausi. Produktas atitinka techninių specifikacijų min. 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nepažeidus pakuotės. Gali būti taikomas retrospektyviai.

Pardavimai

Mira produktai yra parduodami statybinių medžiagų parduotuvėse ir keraminių plytelių salonuose visoje šalyje.