mira

Nr. 4650 aquastop flexible

Eksploatacinių savybių deklaracija

Pagal 2011 m. kovo 9 d. Reglamentą (EL) Nr. 305/2011

1. Produkto tipas:
   Cementinis, skystas, vandens nepraliaidžiantis hidroizoliacijinis mišinys

2. Produkto identifikavimas:
   mira 4650 aquastop flexible; CMP

3. Produkto paskirtis:
   Cementinis, skystas, vandens nepraleidžiantis hidroizoliacinis mišinys naudojamas prieš klojant keraminėmis plytelėmis (C2 pagal EN 12004) grindis ir sienas.

4. Gamintojas:
   mira byggeprodukter a/s
   Egegårdsvej 2, DK-4621 Gadstrup, Denmark
   tel +45 4619 1946, fax +45 4619 2021
   info@mira.eu.com, www.mira.eu.com

5. Įgaliotas atstovas:
   Netaikoma

6. Sistema vertinant ir tikrinant eksplotacinių savybių pastovumą produkto (AVCP):
   Sistema 3 + 4

7. Notifikuotoji įstaiga:
   UAB Alzida (1555) atliko pradinio tipo bandymus ir išduotas pradinio tipo bandymų protokolas Nr 968

8. Europinis Techninis Įvertinimas:
   Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos tempiamasis stipris	≥ 0,5 N/mm^2	EN 14891:2012
Priekibos tempiamasis stipris po -mirkymo vandenyje - terminio sendinimo - šaldymo ir atšildymo ciklų - sąlyčiu su kalkėtu vandeniu: - sąlyčiu su chloruotu vandeniu:	 ≥ 0,5 N/mm^2 ≥ 0,5 N/mm^2 ≥ 0,5 N/mm^2 ≥ 0,5 N/mm^2 ≥ 0,5 N/mm^2	
Vandens pralaidumas	Skvarbumas ≤ 20g svorio padidėjimas	
Plyšių galimybė pagal standartines sąlygas	≥ 0,75 mm	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
    Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Data: 03-09-2013

Marianne Høi Nielsen

Version nr. 1/2013