

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

Vapourseal

Peržiūrėta: 4/04/2019

Lapas 1 iš 2

Pažymos nr.: Vapourseal

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Vapourseal

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Žr. ant pakuotės.

3. Naudojimo paskirtis (-ys):

Klijai

4. Gamintojas:

**Soudal NV,
Everdongenlaan 18-20,
2300 Turnhout,
Belgija**

5. Įgaliotasis atstovas:

**UAB Soudal
Kaimelio g. 13
LT-07100 Vilnius
Lietuva**

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 4

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Pagrindas	Akrilo dispersija
Konsistencija	Pasta
Kietėjimo sistema	Fizinis džiuvimas
Tankis**	Apie 1,15 g/ml
Terminis atsparumas**	- 40 °C → 100 °C
Atviras laikas (*)	60 min.
Atsparumas plėšimui	≥ 60 N / 50 mm (tempiant 30 mm / min.)
Šlyties jėga**	Apie 0.1 N/mm ²
Naudojimo temperatūra	5 °C → 50 °C
Kietėjimo laikas (23 °C / 50 % sant. oro drėgnumas)	2 mm / 24 val.

* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamente (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

Vapourseal

Peržiūrėta: 4/04/2019

Lapas 2 iš 2

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (ir Reglamente (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais), atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vieta:

Data:



Direktorė
Marijana Turovceva

