

# Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamento (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

## FOLIENBAND EC OUTSIDE UV+ DOUBLE HIDROIZOLIACINĖ MONTAVIMO JUOSTA

Peržiūrėta: 18/06/2018

Lapas 1 iš 2

Pažymos nr.: Foliiband EC Outside UV+ DOUBLE

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

**Foliiband EC Outside UV+ DOUBLE**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

**Žr. ant pakuotės.**

3. Naudojimo paskirtis (-ys):

**Langų ir durų montavimas**

4. Gamintojas:

**PARTNER TAPES Sp. z o. o.**

**ul. Nadrzeczna 22**

**16-010 Wasilków**

**Lenkija**

5. Įgaliotasis atstovas:

**UAB Soudal**

**Kaimelio g. 13**

**LT-07100 Vilnius**

**Lietuva**

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

**Netaikoma**

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

# Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamento (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

## FOLIENBAND EC OUTSIDE UV+ DOUBLE HIDROIZOLIACINĖ MONTAVIMO JUOSTA

Peržiūrėta: 18/06/2018

Lapas 2 iš 2

Medžiaga	Garams pralaidi neaustinė juosta
Spalva	Tamsiai pilka
Tankis	150 g/m <sup>2</sup> (±10%)
Garų difuzijos varža	$S_d \leq 0,07$ (PN-EN 12572-2014, būseną C)
Tempiamo stipris N / 50 mm, išilgai:	≥ 360 (PN-EN 12311-2:2013, (A metodas))
Tempiamo stipris N / 50 mm, skersai:	≥ 210 (PN-EN 12311-2:2013, (A metodas))
Klijų sukibimas su paviršiumi N / 10 mm -klijų masė -butilo masė	≥ 4.0 (PN-EN 1939:2007) ≥ 5.5 (PN-EN 1939:2007)
Atsparumas vandeniui	9A klasė (pagal PN-EN 12208:2001)
Oro laidumas (esant 600 Pa)	4 klasė (pagal PN-EN 12207:2001)
Oro infiltracijos lygis	< 0,1 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> *h*daPa <sup>2/3</sup> (PN-EN 1026:2001)
Atsparumas UV spinduliams	Apie 9 mėnesius
Darbinė temperatūra	Nuo + 5 °C iki + 35 °C
Terminis atsparumas	Nuo - 40 °C iki +100 °C

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (ir Reglamento (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais), atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vieta:

Data:



Direktorė  
Jana Turovecová